

AS-LM2-P36F6



آلات التغليف

آلة التغليف فئة A3 ذات الأداء الإحتراقي العالي مع قدرة على التغليف حتى ٣٥٠ ميكرون. بها ٦ رولات لنظام التسخين الداخلي توفر نوعية تغليف لا مثيل لها بقيتها متفوقة على الآلات الأخرى. إنها ببساطة ترجمة رائعة لجودة الهندسة الكورية.

Laminating Machines

High performance professional class A3 pouch laminator with maximum lamination capacity up to 350micron. The 6 rollers internal heating system delivers unparalleled lamination quality and keeps it well ahead of other laminators. It is simply a marvelous rendition of quality Korean engineering.

12 Months Warranty



Document



Business Card



Photograph



Menu



Price Card

Specification المواصفات	AS-LM2-P36F6
Max. Lami. width أقصى عرض للتغليف	335 mm (A3)
Max. Lami. Thickness أقصى سماكة للتغليف	Up to 350 microns
Laminating Speed سرعة التغليف	1300 mm / min
Warm-up time زمن التسخين	Approx. 5 min.
Number of Rollers عدد الرولات	6 Rollers
Special Features الميزات الخاصة	Memory Function/Reverse function/stand-by mode/motor off mode/Pre-set Function/ Incorporating user-friendly functions
Power Rating القدرة الكهربائية	220-240V, 50/60Hz.
Power Consumption استهلاك الطاقة	1100Watts

AS-LM2-PA34M

جديد



- زمن التسخين ٢-٤ دقائق
- ٨٣ عدد رولات، تغليف قياس
- توفر آلية مقاومة الإنحشار المتقدمة، لحماية مزدوجة.
- لوحة تبريد مدمجة
- مفتاح لضبط الحرارة حسب سماكة بلاستيك التغليف

- Warm-up time 2-4 min.
- 4 rollers, A3 size lamination.
- Advanced jam proof mechanism provides double protection.
- Built in cooling vents.
- Temperature dial knob for required pouch thickness.

Specifications	
Max. Laminating Width	320mm
Max. Laminating Speed	420-500mm/min.
Pouch Thickness	Up to 250 microns
Total Laminating Thickness	1000 microns
Number of Rollers	4
Temperature Control	Yes
Warm Up Time	2-4min
Jam Recovery	Motor Reverse
Reverse Switch	Yes
Power Supply	AC 220-240V (50/60HZ)
Power Consumption	800W
Dimension	475 x 195 x 101mm
Weight	4.6kg

المواصفات	
أقصى عرض للتغليف	٣٢٠ مم
أقصى سرعة للتغليف	٤٢٠ - ٥٠٠ مم/ دقيقة
سماكة بلاستيك الحقيبة	لغاية ٢٥٠ ميكرون
سماكة التغليف الكلي	١٠٠٠ ميكرون
عدد الرولات	٤
التحكم بدرجة التغليف	نعم
زمن التسخين	٢ - ٤ دقائق
إستعادة التغليف إسترداد الانحشار	عكس الحركة
مفتاح عكس الحركة	نعم
مزود الطاقة	آسي ٢٢٠ - ٢٤٠ فولت (٦٠/٥٠ هيرتز)
إستهلاك الطاقة	٨٠٠ واط
الأبعاد	٤٧٥ x ١٩٥ x ١٠١ ملم
الوزن	٤,٦ كغ