

FI-LPD3224-V2 (A3)

Hot
Roller


Specification	المواصفات	LPD3224
Max. Lami. width	أقصى عرض للتغليف	330 mm (A3)
Max. Lami. Thickness	أقصى سماكة للتغليف	Up to 250 microns
Laminating Speed	سرعة التغليف	530mm/min.(50 Hz), 636mm/min.(60Hz)
Warm-up time	زمن التسخين	Approx. 5 - 10 min.
Number of Rollers	عدد الرولات	4 Roller
Remarkable Function	وظائف مهمة	Memory Function/Reverse function/stand-by mode/motor off mode/Pre-set Function

Holly

High-performance laminator machine easy to use, equipped with 4 heating rollers, Internal heating system provides both Heat and pressure at the same time for perfect laminating and high-quality for all different documents up to A3 size, Equipped with useful functions for safety and comfort. Stand-by and Motor OFF Mode will automatically switch off the Heat and Motor after a period of inactivity, providing peace of mind for the operator and saving energy. Reverse switch prevent film jams.

Multi-Function.

- Laminate pouches up to 250 microns pouches.
- Stand-by Mode: The heat will switch off automatically after being idle for 15 minutes.
- Motor Off Mode: The motor and the cooling fan will switch off after 45 minutes of entering Stand-by Mode.
- Reverse function : Reverse switch prevent film jams.
- Pre-Set Button: The appropriate temperature for the film thickness is already predetermined. The previous setting is restored. All these function offer you an easy, quick handling.
- Temperature setting is easy: Just choose the right setting for your lamination.

هولي

آلة تغليف عالية الأداء وسهلة الاستخدام ، مزودة بـ ٤ رولات ، يزود نظام التسخين الداخلي عملية التغليف بالحرارة والضغط اللازمين للتغليف المثالي ذو الجودة العالية لمختلف أنواع المستندات حتى مقاس A٣، مزودة بوظائف لتوفير الأمان والراحة من خلال خاصية الإطفاء الآلي للحرارة بعد فترة الخمول (الركود) مما يزيدك بتوفير الطاقة وراحة البال. مفتاح الدوران العكسي يحمي من انحشار الورق. مميزات متعددة:

- تغليف حتى سماكة ٢٥٠ ميكرون.
- تعمل خاصية إطفاء الحرارة آلياً بعد التوقف لمدة ١٥ دقيقة.
- تعمل خاصية إطفاء الموتور ومروحة التبريد آلياً بعد مرور فترة توقف لمدة ٤٥ دقيقة.
- زر الدوران العكسي لمنع إنحشار الورق.
- زر الإعداد المسبق يمنحك بدء سريع لملائمة درجة الحرارة لسمك فيلم التغليف.
- إعداد سهل لدرجات الحرارة: فقط اختر الإعداد الصحيح لتغليفك.